

DESCRIÇÃO/CONSIDERAÇÕES

O ISOLANTE AQUOSO 055 isola a superfície a pintar, aumentando o rendimento da tinta.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Este produto foi desenvolvido para ser aplicado tanto no exterior como no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo.

PROPRIEDADES

Apresenta um aspecto mate

Primário baseado em emulsões aquosas

Absorção uniforme da tinta

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos: Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa.

Caso o substrato apresente contaminação de fungos e algas, aplicar solução de limpeza. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

O produto deve ser agitado até à completa homogeneização.

Aplicar sem diluição

Pode ser aplicado: Tricha, Rolo anti-gota ou pistola

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não deverá estar quente devido à exposição solar.

Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Limpeza do material: A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água, logo após a aplicação.

Secagem: 2 a 3 horas

Repintura: 2 a 3 horas

Nº de demãos: 1

Rendimento: 12 a 14 m²/L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Mate

Cor: Branco

Viscosidade: 105 ± 5 KU

Densidade: 1,12 ± 0,03 g/cm³

ARMAZENAGEM

Manter o produto nas embalagens de origem, devidamente fechadas e ao abrigo da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a sua estabilidade durante 2 anos.

PRECAUÇÕES

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas

Não deitar os resíduos no esgoto

Manter fora do alcance das crianças

Evitar o contacto com a pele e com os olhos

Utilizar somente em locais bem ventilados