

DESCRIÇÃO/CONSIDERAÇÕES

A **IVOTECTOS** caracteriza-se por uma fácil aplicação, rápida secagem e bom enchimento.

COMPOSIÇÃO/IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

É uma tinta aquosa mate formulada a partir de copolímeros vinílicos, pigmentos e cargas inertes.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à protecção e decoração de tectos.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas: As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeira e gorduras. No caso de superfícies muito absorventes, é aconselhável a aplicação de um **ISOLANTE -----**.

Repintura: Antes de se proceder à pintura, a tinta antiga deve ser completamente removida, de forma a garantir uma base de aderência adequada.

Reparar as zonas danificadas com **--- INVERFENDA -----** (em interiores), no caso de paredes exteriores aplicar as massas tradicionais.

Após a secagem, lixar e isolar com os isolantes acima referidos.

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação: Pistola, rolo ou trincha.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Diluição:

1ª demão: 10 a 15% de água (no caso de ser utilizado um isolante)

2ª demão: 5 a 10% de água

Limpeza do material: Com água, logo após a aplicação

Repintura: 3 a 4 horas

Rendimento: 8 a 10 m²/L

Nº de demãos: 2

Diluyente: Água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: Branco

Aspecto da película seca: Mate

Viscosidade (20°C): 100 ± 5 KU

Densidade (20°C): 1,55 ± 0,04 g/cm³

ARMAZENAGEM

A **IVOTECTOS** é estável durante 1 ano nas embalagens de origem, devidamente fechadas e ao abrigo da humidade.

PRECAUÇÕES

Não comer ou beber durante a sua utilização

Não deitar os resíduos para o esgoto

Manter fora do alcance das crianças

Armazenar evitando temperaturas demasiado baixas

Nota: Como é um produto de base aquosa, não é inflamável nem tóxico