

DESCRIÇÃO/CONSIDERAÇÕES

A **TINTA PLÁSTICA EXT. 057** é uma tinta aquosa mate formulada à base de copolímeros vinílicos, pigmentos seleccionados de elevada resistência à luz e aos álcalis.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

A **TINTA PLÁSTICA EXT. 057** destina-se à pintura de rebocos exteriores.

PROPRIEDADES

Excelente resistência à intempérie
Bom poder de cobertura e brancura
Boa resistência à lavagem

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas: As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeira e gorduras. No caso de superfícies muito absorventes é aconselhável a aplicação de um dos nossos **isolantes: -----, ----- OU -----.**

Repintura: Antes de proceder à pintura, a tinta antiga deve ser completamente removida de forma a estar garantida uma base de aderência adequada.

Reparar as zonas danificadas com materiais adequados. Após a secagem, lixar e isolar com os isolantes referidos acima.

Material: Aplicar com pistola, rolo ou trincha.

Limpeza do material: A limpeza de todos os utensílios e ferramentas deve ser feita com água.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1ª demão – 10 a 15% de água (no caso de ser utilizado um isolante)

2ª demão – 5 a 10% de água.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Repintura: 3 a 4 horas

Rendimento: 10 a 12 m²/L

Nº demãos: 2

Diluyente: Água

As características apresentadas referem-se à cor branco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto da película seca: Mate

Cor: Cores do catálogo

Viscosidade (20°C): 90 ± 5 KU

Densidade (20°C): 1,45 ± 0,04 g/cm³

ARMAZENAGEM

Estável durante um ano nas embalagens de origem bem seladas e acondicionadas ao abrigo do frio e calor excessivos.

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização de luvas e máscara de protecção